

Gamme STANDARD

**LION-550YC-E3**

**Dimensions - standard :**

 L : 5 000 mm  
 I : 2 000 mm  
 H : 2 000 mm

**Poids - standard : 6 776 kg**
**Dimensions - grande autonomie :**

 L : 5 600 mm  
 I : 2 000 mm  
 H : 2 950 mm

**Poids - grande autonomie : 8 850 kg**
**> DONNÉES TECHNIQUES**
**DONNÉES GÉNÉRALES**

<b>Puissance principale (PRP<sup>1</sup>)</b>	400 kW / 500 kVA
<b>Puissance secours (ESP<sup>1</sup>)</b>	440 kW / 550 kVA
<b>Tension Ph-Ph</b>	400 V
<b>Tension Ph-N</b>	230 V
<b>Facteur de puissance</b>	0,80 Cos $\Phi$
<b>Vitesse de rotation</b>	1 500 tours/minute
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Diamètre sortie échappement</b>	ID 165 mm
<b>Puissance calorifique</b>	0,83 MW

<b>Nombre de phases</b>	3
<b>Intensité sonore à 1 m</b>	≤ 85 dB(A)
<b>Intensité sonore à 7 m</b>	≤ 75 dB(A)
<b>Capacité réservoir standard</b>	1 140 L
<b>Consommation à 50 %</b>	42,35 L/h
<b>Consommation à 75%</b>	75,29 L/h
<b>Consommation à 100%</b>	84,70 L/h
<b>Autonomie à 75%</b>	13 h

**OPTION VERSION GRANDE AUTONOMIE**

<b>Capacité réservoir GA</b>	5 000 L
------------------------------	---------

<b>Autonomie à 75%</b>	67 h
------------------------	------

**MOTEUR**

<b>Modèle</b>	YC6T660-D31
<b>Caractéristiques</b>	Vertical, en ligne, injection directe, refroidi par eau, quatre temps
<b>Type de régulation</b>	ECU
<b>Nombre de cylindres</b>	6
<b>Cylindrée</b>	16,35 L
<b>Puissance maxi à 1500 tr/min</b>	485 kW
<b>Système de démarrage</b>	Électrique 24 V
<b>Taux de compression</b>	15 :1
<b>Type d'admission d'air</b>	Turbocompressée, air-air intercooler
<b>Capacité huile moteur</b>	56 L
<b>Capacité liquide de refroidissement</b>	88 L


**ALTERNATEUR**

<b>Régulation AVR</b>	Electronique
<b>Technologie</b>	Brushless (sans balais) avec régulation électronique
<b>Marque AVR</b>	AS440
<b>Protection IP</b>	21
<b>Classe d'isolement</b>	H

**DISJONCTEUR**

<b>Intensité nominale</b>	800 A
<b>Type</b>	Tétrapolaire compact (MCCB) magnétothermique avec déclencheur électronique

<sup>1</sup> Selon NF ISO 8528 : 2005

CONTRÔLEUR		
Marque	CRE Technology	
Modèle	GENSET POWER	

## > ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE

Le groupe électrogène capoté insonorisé est équipé d'un dispositif de vidange huile moteur, liquide de refroidissement et carburant, déporté à l'extérieur du capotage.

- o Couleur du capotage : RAL 9016
- o Couleur du châssis : RAL 9005
- o Bac de rétention : Inclus
- o Système de levage : Passages de fourches et points d'ancrage sur châssis réservoir
- o Disjoncteur : tétrapolaire compact (MCCB) magnétothermique avec déclencheur électronique
- o Système de préchauffage moteur avec réchauffeur d'eau
- o Équipé d'une pompe manuelle de vidange d'huile moteur

Ce groupe électrogène est vendu sans inverseur de sources.

## > OPTIONS DISPONIBLES

De nombreuses options sont disponibles pour ce groupe électrogène, voici une liste non exhaustive :

- o Inverseur de source, inverseur de source autonome, ...
- o Télécommande de démarrage avec ou sans fil, calendrier de maintenance, consignes de démarrage, paramètres spécifiques...
- o Diverses solutions de stockage et d'approvisionnement en carburant : cuves, pompes de transfert, ...
- o Panneau de contrôle pour applications spécifiques sur demande.
- o Système de supervision à distance : Ethernet, 3G, GPS, Modbus,...
- o Finitions personnalisées : couleur, traitement renforcé, tropicalisation, ...
- o Capteur de fuite, vanne police, coupe batteries et autres solutions pour faciliter la maintenance et la sécurité.
- o Options de synchronisation entre groupes, avec le réseau, en injection, ...

Pour plus d'options, voir notre catalogue produits. Cette liste est indicative, contactez-nous pour plus de renseignements ou pour vérifier la compatibilité des options entre elles et selon le modèle de groupe électrogène que vous souhaitez.